

2024 年 2 季度达州市城市功能区声环境质量（季报）

2024 年 2 季度达州市中心城区、宣汉县、开江县、渠县、大竹县、万源市开展了功能区声环境质量监测，全市各类功能区昼间、夜间各监测 41 点次，昼间总点次达标率为 92.7%，夜间总点次达标率为 87.8%。同比，昼间达标率上升 2.5 个百分点，夜间达标率上升 4.9 个百分点；环比，昼间达标率上升 2.5 个百分点，夜间达标率无变化。

中心城区：共 15 个监测点位，昼间总点次达标率为 93.3%，夜间总点次达标率为 80%。同比，昼间达标率下降 6.7 个百分点，夜间达标率无变化；环比，昼间、夜间达标率均无变化。

宣汉县：共 5 个监测点位，昼间总点次达标率为 60%，夜间总点次达标率为 80%。同比，昼间、夜间达标率均无变化；环比，昼间达标率无变化，夜间达标率下降 20 个百分点。

开江县：共 7 个监测点位，昼间、夜间总点次达标率均为 100%。同比、环比达标率均无变化。

大竹县：共 4 个监测点位，昼间、夜间总点次达标率均为 100%。同比、环比达标率均无变化。

渠县：共 3 个监测点位，昼间总点次达标率为 100%，夜间总点次达标率为 66.7%。同比，昼间、夜间达标率均上升 66.7 个百分点，环比，昼间、夜间达标率分别上升 33.3、33.4 个百分点。

万源市：共 7 个监测点位，昼间、夜间总点次达标率均为 100%。同比、环比达标率均无变化。

2024 年 2 季度达州市城市功能区声环境质量达标情况

城区	功能区类别	1 类		2 类		3 类		4 类		合计	
		昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜
中心城区	达标点次	1	1	7	7	4	4	2	0	14	12
	监测点次	1	1	8	8	4	4	2	2	15	15
	达标率(%)	100	100	87.5	87.5	100	100	100	0	93.3	80
宣汉县	达标点次	1	1	0	1	1	1	1	1	3	4
	监测点次	1	1	2	2	1	1	1	1	5	5
	达标率(%)	100	100	0	50	100	100	100	100	60	80
开江县	达标点次	1	1	3	3	1	1	2	2	7	7
	监测点次	1	1	3	3	1	1	2	2	7	7
	达标率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
大竹县	达标点次	1	1	2	2	/	/	1	1	4	4
	监测点次	1	1	2	2	/	/	1	1	4	4
	达标率(%)	100	100	100	100	/	/	100	100	100	100
渠县	达标点次	1	1	1	1	/	/	1	0	3	2
	监测点次	1	1	1	1	/	/	1	1	3	3
	达标率(%)	100	100	100	100	/	/	100	0	100	66.7
万源市	达标点次	2	2	2	2	1	1	2	2	7	7
	监测点次	2	2	2	2	1	1	2	2	7	7
	达标率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
全市	达标点次	7	7	15	16	7	7	9	6	38	36
	监测点次	7	7	18	18	7	7	9	9	41	41
	达标率(%)	100	100	83.3	88.9	100	100	100	66.7	92.7	87.8

注：1.声环境质量评价采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）及《环境噪声监测技术规范/城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）。

2.城市声环境功能区分为 5 类。0 类区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。1 类区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。2 类区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。3 类区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。4 类区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。